

Frees voor tuinbouwtractoren


Middelzware tuinbouwrees, die soepel alle soorten grond kan bewerken met een verminderd brandstofverbruik. Uiterst veelzijdig dankzij de vele opties.

Standaard uitrusting

- 3-puntsophanging cat. 1
- Zijdelingse kettingaandrijving
- Diepte-instelling via sleepvoeten
- 4 gebogen of vierkante messen per flens
- Standaard aftakas
- Steunpoot
- Verstelbare koppelingen
- Dubbele tube
- CE-gekeurd

Opties

- Aftakas met slipkoppeling
- Rotor met buitenste messen naar buiten gedraaid
- Rotor met 6 messen per flens
- Tandwieloverbrenging in plaats van ketting



Optionele tandwieloverbrenging



MZ6



Fraise pour tracteur horticole

Fraise moyenne, qui peut travailler tous les types de terrain, avec absorption limitée de puissance. Ses plusieurs accessoires optionnels en font une machine très versatile.

Dotation standard:

- Attelage 3-points cat. 1
- Transmission latérale par chaîne
- Réglage de la profondeur par patins
- 4 lames hélicoïdales ou équerrés par bride
- Cardan standard
- Piédestal
- Brides attelage 3-points déplaçables
- Tube double
- Protections CE

Options:

- Cardan avec embrayage (au lieu du cardan standard)
- Rotor avec contrebrides
- Rotor avec 6 couteaux par bride
- Transmission latérale par engrenages au lieu de la chaîne



Rotary tiller for horticultural tractors

Medium duty rotary tiller, able to work any kind of soil, with little power absorption. Extremely versatile thanks to its many options.

Standard equipment:

- 3-point linkage cat. 1
- Side chain drive
- Depth adjustment through skids
- 4 blades (curved or square) each flange
- Drive line
- Kit standing jack
- Adjustable brackets
- Double tube
- Kit safety guards CE

On request:

- Driveline with slip clutch (instead of the standard one)
- Counterflanges on rotor shaft
- Rotor with 6 blades each flange
- Side gear drive instead of chain

MOD.	PK - CV - HP													
	MED	MAX				RPM/UPM	RPM/UPM	CM	INCH	A: CM	A: INCH	B: CM	B: INCH	N.
MZ6 - 125	25-35	50	540	227	17	7	139	55	125	50	20	245	30	562
MZ6 - 135	28-36	50	540	227	17	7	149	59	135	54	20	253	30	580
MZ6 - 145	35-40	55	540	227	17	7	159	63	145	58	20	262	30	622
MZ6 - 165	40-45	55	540	227	17	7	179	70	165	65	24	280	36	644
MZ6 - 185	45-50	55	540	227	17	7	199	78	185	74	28	300	42	697

A = breedte - largeur - width

B = werkbreedte - largeur de travail - working width