



1601

Vierwielkiewers: laadvermogen < 5 t

Drie soorten laadbakken, nog meer functies - 1601.

Nog meer functies voor bouwprocessen, logistiek en milieutechniek: de standaard voorkieplaadbak is ideaal voor snelle materiaalomzet. De hoogkiepbak overbrugt hoogteverschillen. De draaikieplaadbak brengt het materiaal bij 180 graden kieven precies op zijn plek.

- Drie verschillende soorten laadbakken: voorkiepbak (1,45 m standaard), hoogkiepbak en optionele draaikiepbak; maximaal laadvermogen 1.500 kg.
- Hydrostatische Twin-Lock-tweewielaandrijving.
- Traploos instelbare rijsnelheid tot max. 16 km/h.
- Ruime toegang voor service en onderhoud.
- Overzichtelijk bedieningspaneel met brede en sterke beenbescherming.

**1601****Vierwielkiewers: laadvermogen < 5 t**

Technische gegevens

Bedrijfsgegevens

Laadvermogen	1.500 kg
Nettogewicht	1.261 kg
Bakinhoud vlak	829 l
Bakinhoud met kop	1.044 l

Motorgegevens

Motorfabrikant	Yanmar
Motortype	3TNV76
Motor	Diesel
Motorvermogen conform ISO 3046/1	17 kW
Cilinderinhoud	1.116 cm ³
Rijsnelheid	16 km/h
Knikhoek	33 °
Pendelhoek	15 °
Draaicirkel	3.300 mm
Klimvermogen	50 %
L x B x H	3,310 x 1,310 x 2,550 mm

Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website.

Uitgezonderd wijzigingen in functie van de permanent evoluerende ontwikkelingen. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren.

Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem. Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.